

LEGENDA

| | | | |
|--|--|--|---|
| | Aanbrengen opsluitband Afm.: 60x200 mm Kleur: Grijs | | Aanbrengen diverse verkeerborden inclusief paal |
| | Aanbrengen opsluitband Afm.: 100x200 mm Kleur: Grijs | | Aanbrengen verkeerszuil inclusief verkeersbord |
| | Aanbrengen opsluitband Afm.: 150x250 mm Kleur: Grijs | | Handhaven bestaande ondergrondse afvalcontainer |
| | Aanbrengen opsluitband Afm.: 300x250 mm Kleur: Antraciet | | Aanbrengen ondergrondse afvalcontainer (hergebruik) |
| | Aanbrengen opsluitband Afm.: 400x150 mm Kleur: Grijs | | Aanbrengen nieuwe ondergrondse afvalcontainer |
| | Aanbrengen trottoirband Afm.: 130/150x250 mm Kleur: Grijs | | Aanbrengen nieuwe GFT cocon |
| | Aanbrengen geleideband Afm.: 50/200x250 mm Kleur: Grijs | | Aanbrengen hondenhalte |
| | Aanbrengen geleideband Afm.: 50/200x250 mm Kleur: Antraciet | | Locatie trafo |
| | Aanbrengen RWS band Afm.: 110/220x250 mm Kleur: Grijs | | Aanbrengen nieuwe vaste paal |
| | Aanbrengen diverse verloopbanden en hoekstukken Kleur: Grijs | | Herplaatsen bestaande lichtmast |
| | Aanbrengen inritbanden Afm.: 750x500x180 mm Kleur: Grijs | | Herplaatsen bestaande lichtmast met één uithouder |
| | Aanbrengen goot 3x strek straatbakstenen keiformaat Kleur: Roodbruin | | Aanbrengen fietsbeugel |
| | Aanbrengen goot 5x strek straatbakstenen dikformaat Kleur: Rood | | Dorpelhoogte |
| | Aanbrengen schrikstrook 3x strek straatbakstenen keiformaat Kleur: Rood/bruin | | Nieuwe hoogte |
| | Aanbrengen parkeervakscheiding van betonstraatstenen keiformaat (zie detail A&C) Kleur: Wit | | Bestaande hoogte |
| | Aanbrengen asfalt Kleur: Rood | | Afschot percentage |
| | Aanbrengen straatbakstenen keiformaten in keperverband Kleur: Rood/bruin | | Bestaande inspectieput |
| | Aanbrengen straatbakstenen keiformaten in keperverband Kleur: Bruin | | Locatie nieuwe HWA/GWA inspectieput, met putrand en deksel |
| | Aanbrengen straatbakstenen keiformaten in elleboogverband Kleur: Rood/bruin | | Locatie nieuwe HWA/GWA inspectieput, met ronde putrand en deksel |
| | Aanbrengen straatbakstenen dikformaten in dikformaten Kleur: geel | | Locatie nieuwe ronde putrand met deksel op bestaande inspectieput |
| | Aanbrengen betonstraatstenen keiformaten in blokverband Kleur: grijs | | Op hoogte stellen bestaande putranden met deksel |
| | Aanbrengen betontegels in halfsteensverband Afm.: 300x300x60 mm Kleur: Grijs | | Aanbrengen geleidebandkolk |
| | Aanbrengen betontegels in halfsteensverband Afm.: 300x300x80 mm Kleur: Grijs | | Aanbrengen straatkolk |
| | Aanbrengen betontegels in lintverband Afm.: 300x300x80 mm Kleur: Grijs | | Materiaalgrens |
| | Herstraten diverse verhardingen | | Zaagsnede |
| | Aanbrengen drempелеlementen Afm.: 1,75x1,00 | | Locatie inrit |
| | Aanbrengen akoestische strip | | Perceelsgrens |
| | Vervuilde grond | | Bestaande bebouwing |
| | Aanbrengen 0,30-2,70 lengtemarkering Thermoplast 0,10m breed Kleur: Wit | | Afwerken berm |
| | Aanbrengen puntmarkering Thermoplast Kleur: Wit | | Inzaaien gras |
| | Aanbrengen dwarsmarkering Thermoplast 0,50m breed Kleur: Wit | | Participatie groen |
| | Verkantings profiel | | Eindbreedte kroonprojectie van de nieuwe bomen |
| | | | Locatie bestaande boom |
| | | | Locatie nieuwe boom |

0 2 4 6 8m